

# TAURUS 2.170 XP

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Caixa excêntricos do carro

Máquina compacta com 1 cabeça, sem ponte excêntricos do carro, com alimentação direta do fio a partir de cima. Dois sistemas cada um com caixa excêntricos, com transfere integrado bidirecional.

### Leito de agulhas

Largura útil trabalho 170 cm (67")

Equipado com a patenteada agulha composta. Leito de agulhas frontal fixo com pinças/tesouras fio integrados.

Ativados por 2 motores e controlados pelo programa tricotagem, as pinças motorizadas são independentes do carro para a sua operação. Enquanto o carro faz tricô, o guia fio motorizado inativo pode trazer um fio para a pinça de forma independente para ser cortado sem perda de produção.

### Jogo

Máquina disponível no jogo 12

### Jacquard – forma

Seleção eletrônica de agulhas. Possibilidades ilimitadas de padrões devido à Técnica de Três Vias e à função integrada para pontos divididos. Moldado pelo método transferência de ponto por pressão.

### Qualidade ponto

Controlado eletronicamente sem limites com a possibilidade de modificar a qualquer momento.

### Guia fios

Controlados pelo programa de tricotagem, permite a realização de todos os padrões mais criativos. Horizontal e verticalmente motorizado, este novo sistema proporciona maior segurança no trabalho e abre novas performances de tricotagem para Intársia, chapeamento e tricotagem de malhas in-lay.

# TAURUS 2.170 XP

## Tiragem

Programável e activo a 40 mm desde a formação do laço. O patenteado puxo de fricção pode tricotar uma ampla gama de padrões exclusivos usando o método 3D com efeitos de tricotagem circulares, bem como cabo horizontal e elementos incorporados. Estas características, que não podem ser produzidas com um tradicional puxo, são aqui fáceis de alcançar com uma produtividade e qualidade únicas.

O pente de última geração leva o ponto e solta-o com um fecho de gancho controlado pelo motor. Este novo sistema permite o uso de qualquer tipo de pressão fio com uma confiabilidade de 100% ao enganchar e ao soltar.

## Segurança

Todos os dispositivos necessários para a máquina em caso de quebra do fio, nós, choque, sobreaquecimento dos motores, pressão do tecido, etc.

## Racking

Seletivo + - 42 mm, com possibilidade de correção.

## Programação

Software "Model+" num PC.

Rede: 10/100 Mbps

Interface 1x USB

## Acionamento

Por motor sem escova, curso infinitamente variável. Velocidade de tricotagem programável de 0 a 1,60 m/s.

## Dimensões

- Comprimento 365 cm
- Largura 78/180 cm
- Altura 180/240 cm
- Peso Líquido 1350 Kg