

# C2.185.SCP

## ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS

### Caixa excêntricos do carro

Máquina compacta com 1 cabeça, sem ponte excêntricos do carro, com alimentação direta do fio a partir de cima. Dois sistemas cada um com caixa excêntricos, com transfere integrado bidirecional.

### Leito de agulhas

Largura útil trabalho 185 cm (73”), opção para 130 cm(51”). Equipado com patenteada agulha composta. Frente cama de agulhas com tesouras/pinças integradas.

### Jogo

Disponível no jogo 3 ou na versão Freegauge (jogo variável) 2,5 - 2

### Jacquard – forma

Seleção eletrônica de agulhas. Possibilidades ilimitadas de padrões devido à Técnica de Três Vias e à função integrada para pontos divididos. Moldado pelo método transferência de ponto por pressão. Capacidade memória 40 Mb.

### Qualidade ponto

Controlado eletronicamente sem limites com a possibilidade de modificar a qualquer momento.

### Guia fios

Até 24 guia fios motorizados com alimentação direta, independente do movimento do carro. Transportadores de fios são deixados automaticamente na borda do desenho ou na orela

### Tiragem

Programável e ativo a 25 mm desde a formação do laço. Pente programável.

### Segurança

Todos os dispositivos necessários para a máquina em caso de quebra do fio, nós, choque, sobreaquecimento dos motores, pressão do tecido, etc.

### Racking

Seletivo a 60 mm, com possibilidade de correção

Todos os dados e características técnicas são meramente indicativos e estão sujeitos a alterações sem aviso prévio

# C2.185.SCP

## Programação

Software "Model+" num PC.

Network: 10/100 Mbps

Interface 1x USB

## Acionamento

Por motor sem escova, curso infinitamente variável. Velocidade de tricotagem programável de 0 a 1,30 m/s.

## Dimensões

- Comprimento 402 cm
- Largura 130 cm
- Altura 240 cm
- Peso Líquido 1750 Kg